



Oki - C612DN (46551002)

Drukarki - laserowe kolorowe

cena brutto

1 779.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - bęben 46507305 (yellow)	bębny	389.17 zł
Oki - bęben 46507306 (magenta)	bębny	386.04 zł
Oki - bęben 46507307 (cyan)	bębny	389.17 zł
Oki - bęben 46507308 (black)	bębny	268.88 zł
Oki - fuser (44289103)	fusery	599.54 zł
Oki - zespół przenoszący (45381102)	jednostki transferu	418.06 zł
Oki - toner 46507505 (yellow)	tonery	776.95 zł
Oki - toner 46507506 (magenta)	tonery	776.95 zł
Oki - toner 46507507 (cyan)	tonery	776.95 zł
Oki - toner 46507508 (black)	tonery	329.55 zł

AKCESORIA

Oki - karta sieciowa Wi-Fi (45830202)	akcesoria	180.07 zł
Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44274502)	akcesoria	1 123.24 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01219302)	akcesoria	841.32 zł
Oki - zabezpieczenie czytnika kart zbliżeniowych (46566001)	akcesoria	45.89 zł
Oki - zestaw do instalacji czytnika kart zbliżeniowych (46539501)	akcesoria	76.48 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	42.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	42.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
szybkość procesora	532 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	768 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 8 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 60 sekund (35s. z trybu oszczędzania energii)
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 220 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 250 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	4
standardowa pojemność podajników	do 400 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1460 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 A6 koperty (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) B6 B6 (half) Legal (13, 13.5, 14) Executive Statement Folio fiszki zdjęcia baner pocztówki

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 (XL 3.0) PCL 5C PDF (1.7) SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) XPS
emulacja	PostScript 3
czcionki i znaki	87 czcionek PCL 80 czcionek PostScript PCL Bitmap OCR-A/B Kody kreskowe USPS ZIP

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0)

	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (IEEE802.11a/b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 30 kg
waga w opakowaniu	ok. 33 kg
szerokość produktu	604 mm
głębokość produktu	340 mm
wysokość produktu	435 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Mac OS	Mac OS X 10.8.5 to 10.11
UNIX	Linux PPD

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa C612DN, Instrukcje obsługi, pojemnik z tonerem x 4 do 2000 stron, bęben światłoczuły x 4, kabel zasilania, płyta DVD, inne
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD
-------------------------	------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta
----------------------------------	---