



Oki - MB770dn fax (45387304)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

3 800.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 45439002 (black)	tonery	1 280.38 zł
Oki - toner 45488802 (black)	tonery	1 070.22 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik 45488802 (black) BP	tonery	805.90 zł
---	--------	-----------

AKCESORIA

Oki - antena do karty Wi-Fi (45518001)	akcesoria	299.63 zł
Oki - czytnik kart HID (45518501)	akcesoria	2 453.11 zł
Oki - czytnik kart Mifare (45518601)	akcesoria	2 453.11 zł
Oki - moduł bezpiecznej transmisji sieciowej (45518401)	akcesoria	2 383.74 zł
Oki - moduł dodawania meta danych (45518201)	akcesoria	946.12 zł
Oki - moduł nadpisywania danych (45518101)	akcesoria	1 402.20 zł
Oki - podajnik papieru na 2000 arkuszy (45393302)	akcesoria	2 178.58 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (45479002)	akcesoria	699.00 zł
Oki - podstawa na kółkach (45466602)	akcesoria	549.07 zł
Oki - szafka pod drukarkę (45681801)	akcesoria	643.44 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 36000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	2048 MB
maksymalna pamięć	2048 MB
pojemność dysku twardego	160 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	APM86190
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałas	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

marginesy Górny: 5 mm
Dolny: 5 mm
Lewy: 5 mm
Prawy: 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
kompresja MH
MR
MMR
JBIG
automatyczne powtarzanie numeru tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak
wysyłanie grupowe tak
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS
skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne tak
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi
kodowanie koloru 24 bit
skanowanie do plików w formacie JPEG
TIFF
PDF
PDF (przeszukiwalny)
XPS
skanowanie do chmury nie
inne cechy Skanowanie do: SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięci USB, E-mail

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
szybkość kopiowania do 52 kopii/min
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 999
automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 250 g/m²
ilość podajników w standardzie 3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak (RADF)
pojemność podajnika automatycznego (ADF) 100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze tak
opcjonalny podajnik papieru tak
pojemność głównego podajnika papieru do 530 arkuszy
maksymalna pojemność podajników do 3260 arkuszy
pojemność odbiornika papieru do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert tak
pojemność podajnika (koperty) do 100 sztuk (podajnik wielofunkcyjny, 80g/m²)
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 64 mm
max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm
max 1321 mm
obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
folie
etykiety

obsługiwane formaty nośników	koperty A4 A5 B5 A6 koperty (Com-9, Com10, DL, C5) etykiety (Avery 7162, 7664, 7666) Letter (13, 13.5, 14) Executive fiszki (3" x 5") (75 x 125 mm)
------------------------------	--

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 5e PCL 6
emulacja	Postscript 3 PDF XPS
czcionki i znaki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 baseT)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	nie (802.11 b/g)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 50 kg
waga w opakowaniu	ok. 54 kg
szerokość produktu	522 mm
głębokość produktu	564 mm
wysokość produktu	675 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 870 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit), XP SP2 lub nowszy, Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit), Server 2003 SP2 (32-bit & 64-bit), Server 2008 R2 (64-bit), Server 2012 (64-bit)
Mac OS	Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8
UNIX	Linux Unix

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MB770dnfax, toner startowy o wydajności do 10000 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	23cm kolorowy ekran dotykowy LCD, z górnym rzędem przycisków - 28 przycisków, 6 diod LED
IPP 1.0	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta